



## Kolb Vertriebs GmbH

Neuer Weg 32  
71111 Waldenbuch  
Tel: +49 (0) 7157 27585  
Fax: +49 (0) 7157 72901  
info@u-kolb-gmbh.de  
www.u-kolb-gmbh.de

# Crimpwerkzeuge

## Leistungsfähige Werkzeuge für die Kabelverarbeitung

Wir bieten Crimpwerkzeuge um Verbindungen zwischen Kontakten und Leitungen unterschiedlichster Querschnitte herzustellen. Die Crimphöhe kann über den Rasterdrehkopf im Draht- sowie im Isolationsbereich präzise in Schritten von 0,02 mm eingestellt werden. Crimpwerkzeuge mit vorgeschaltetem Biegemodul zur Kontaktumformung, gleichzeitiges Verarbeiten von zwei Kontakten oder Verbinden von gedrehten Kontakten in Vierpunkt-Crimpwerkzeugen sind Beispiele für Sonderlösungen.

Crimpwerkzeug	20.2001	30.2001	21.100	31.100	22.100	32.100
Leitungsquerschnitte (1)	bis 6 mm <sup>2</sup>	bis 6 mm <sup>2</sup>	bis 6 mm <sup>2</sup>	bis 6 mm <sup>2</sup>	bis 16 mm <sup>2</sup>	bis 16 mm <sup>2</sup>
Kontaktmaterialstärke	bis 0,8 mm	bis 0,8 mm	bis 0,8 mm	bis 0,8 mm	bis 0,8 mm	bis 0,8 mm
Kontaktteilung	bis 23 mm	bis 28 mm	22 - 56 mm	28 - 56 mm	28 - 56 mm	28 - 56 mm
Kontaktzuführung	quer von links	längs von hinten	quer von links	längs von hinten	quer von links	längs von hinten
Vorschub	mechanisch	mechanisch	pneumatisch	pneumatisch	pneumatisch	pneumatisch
Hub	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Crimpstempelbreite	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm	24 mm	24 mm
Crimphöheneinstellung (3)	max. 2 mm	max. 2 mm	max. 2 mm	max. 2 mm	max. 2 mm	max. 2 mm
Höheneinstellschritte (3)	0,02 mm	0,02 mm	0,02 mm	0,02 mm	0,02 mm	0,02 mm
Maße (B x T x H) (2)	170 x 110 x 160 mm	80 x 210 x 160 mm	350 x 150 x 160 mm	70 x 350 x 160 mm	350 x 150 x 160 mm	70 x 350 x 160 mm
Gewicht (2)	4,8 kg	4,8 kg	4,8 kg	5,6 kg	5,1 kg	5,9 kg

(1) größere Querschnitte auf Anfrage mit Sonderwerkzeugen

(2) ungefähre Angabe der Grundausstattung

(3) Draht/Isolation jeweils separat