



Kolb Vertriebs GmbH

Neuer Weg 32
 71111 Waldenbuch
 Tel: +49 (0) 7157 27585
 Fax: +49 (0) 7157 72901
 info@u-kolb-gmbh.de
 www.u-kolb-gmbh.de

Zuführgerät ZG 200

Das kompakt aufgebaute Zuführgerät ZG 200 B2 wurde als aktives Zuführsystem für die Verarbeitung von Kabeln, Litzen und Schlauchmaterialien entwickelt. Mit dem Zuführgerät ZG 200 B2 lassen sich beispielsweise Leitungen von Spulen, Conipacks, aus Kabelfässern, aus Kabelregalen oder Schlauchbunde optimal abziehen und dem nachgeschalteten Verarbeitungsprozess zuführen. Der Vortransport erfolgt dabei über zwei synchron laufende beschichtete Zahnriemen. Feine, grobe oder unrunde Kabel lassen sich kraftvoll und schonend zuführen. Die Umrüstung gestaltet sich einfach und schnell.

Das ZG 200 B2 ist mit einer mechanischen Oberbandbegrenzung ausgestattet, die es ermöglicht, auch druckempfindliche Materialien sicher und schonend zu verarbeiten.

	ZG200-B2	ZG200-B2	ZG200-B2	ZG200-B2S
Leistung	370 Watt	550 Watt	750 Watt	560 Watt
Antriebsart	Gleichstrom	Gleichstrom	Gleichstrom	Servo
Durchlasshöhe	30,0 mm	30,0 mm	30,0 mm	30,0 mm
Durchlassbreite	30,0 mm	30,0 mm	30,0 mm	30,0 mm
Geschwindigkeit	0,9 / 1,35 / 1,93 / 2,70 m/s	0,9 / 1,35 / 1,93 / 2,70 m/s	0,9 / 1,35 / 1,93 / 2,70 m/s	2,7 m/s
Länge inkl. Tänzerarm	84 cm	84 cm	84 cm	84 cm
Tiefe	48 cm	48 cm	48 cm	48 cm
Höhe	48 cm	48 cm	48 cm	48 cm
maximales Spulengewicht	40 kg	65 kg	100 kg	100 kg
Gerätegewicht	53 kg	55 kg	57 kg	51 kg
Druckluftanschluss	3 bar / 22 psi	3 bar / 22 psi	3 bar / 22 psi	3 bar / 22 psi
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
optional	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz
Ablaufhöhe mit Grundständer	109 cm	109 cm	109 cm	109 cm